



Riba ARCI 25 RVS-INOX



VIBRA
Measure the Future



uweshop.eu

Riba ARCI 25

Specificaties / Spezifikationen



ARCI-25 Indicator RVS-INOX

- Indicator met RVS-IP66 behuizing
- Wegen-Checkwegen met signaal-optellen van wegingen
- Tellen van producten en totaliseren
- Procent aflezing
- Groot 3 kleuren display voor controlewegingen
- Tarraingave via het toetsenbord/autom.tarra
- RS232 printer / PC uitgang
- Geschikt voor max 8 loadcellen (4/6 wires)
- Single/dual range
- Ijkwaardig
- Voeding: ingebouwde oplaadbare accu ($\pm 200u$) + adapter



RIBA Auswertegerät Modell ARCI-25 Edelstahl

- Edelstahl IP66 Gehäuse
- Check-wiegen, mit Signal Summieren von Gewichten
- Zählen und Summieren
- Prozent Lesung
- Große drei Farbdisplay für Kontrollwegungen
- Tara-Eingabe über Tastatur / Autom.tarra
- Datenschnittstelle RS232 standardmäßig für unter anderem Barcode-Scanner-Drucker
- Wägezellenanschluss Max. 8 (4/6 wires)
- Single / Dual-Bereich
- CE geprüft
- **Energie: Eingebauter Akku ($\pm 200Std$) + Adapter**

Model

M

Modell

ARCI-25 RVS-IP66

✓

ARCI-25 RVS-IP66 + RELAIS

✓

ARCI-25 RVS-IP66 + LAN

✓

Betrouwbaar en prijsgunstig / Zuverlässig und Preiswert