



UWE VGC



VIBRA
Measure the Future



uweshop.eu

UWE VGC

Specificaties / Spezifikationen



UWE VGP

- OIML R76: 2006 goedgekeurd.
- Hoge snelheid 24-bits multiplex Delta-Sigma A/D-converters voor prestaties en stabiliteit.
- LCD-display met LED-achtergrondverlichting.
- Compact ontwerp voor ruimtebesparing.
- Overbelastings- en schokbeschermingsmechanisme beschermt tegen overmatige belastingen en schokken.
- Easy Grip Design voor mobiliteitsgemak.
- Gewichtsverbetering per stuk.
- Accumulatie functie.
- Functies waaronder: Automatische / handmatige nulcorrectie, Vollast tara, Geheugenaccumulatie, Stukgewicht optellen, Automatische spaarstand, Waarschuwing voor bijna leeg signalering en laadstatusindicator.
- In hoogte verstelbare voetjes.
- Afmeting plateau: 230 x 250 mm.
- Optioneel: Dual Side Display / RS-232-interface.
- Voeding: ingebouwde oplaadbare accu ($\pm 200u$) + adapter

UWE VGP

- OIML R76: 2006 genehmigt.
- Hochgeschwindigkeits-24-Bit-Multiplex-Delta-Sigma-A/D-Wandler für Leistung und Stabilität.
- LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
- Kompaktes Design für Platzersparnis.
- Überlast- und Stoßschutzmechanismus schützt vor übermäßige Belastungen und Stöße.
- Easy Grip Design für einfache Mobilität.
- Gewichtsverbesserung pro Stück.
- Akkumulationsfunktion.
- Zu den Funktionen gehören: Automatische / manuelle Nullpunktkorrektur, Vollast-Tara, Speicherakkumulatio, Stückgewicht hinzufügen, automatischer Energiesparmodus, Akku Leer "Symbol" und Ladestatusanzeige.
- Mit den Stellfüßen höhenverstellbar.
- Abmessungen des Plateaus: 230 x 250 mm.
- Optional: Dual Side Display / RS-232-Schnittstelle.
- Energie: Eingebauter Akku ($\pm 200Std$) + Adapter

Model Modell	Weegvermogen Tragkraft	Indeling Teilung	Plateau afmeting Wägeplattform	M
VGC-3	3 kg	0.1 g	230 x 250 mm	X
VGC-6	6 kg	0.2 g	230 x 250 mm	X
VGC-30	30 kg	1g	230 x 250 mm	X

Betrouwbaar en prijsgunstig / Zuverlässig und Preiswert