



UWE VGW



VIBRA
Measure the Future



uweshop.eu

UWE VGW

Specificaties / Spezifikationen



UWE VGW

- OIML R76: 2006 goedgekeurd.
- Hoge snelheid 24-bits A/D-converters voor prestaties en stabiliteit.
- LCD-display met LED-achtergrondverlichting.
- 3 kleuren achtergrondverlichting en alarm voor checkweegfunctie.
- Overbelastings- en schokbeschermingsmechanisme beschermt tegen overmatige belastingen en schokken.
- Eenvoudig gripontwerp voor mobiliteitsgemak.
- Functies waaronder: Automatische / handmatige nul-correctie, Vollast Tarra, Geheugenaccumulatie, DUAL-Range weegbereik, Gewichts-aanduiding kg/lb, Automatische energiebesparing, Waarschuwing voor bijna leeg signalering en oplaadstatusindicator.
- Achtergrondverlichting en SUS304 RVS bovenplateau inbegrepen.
- Afmeting plateau: 230 x 250 mm.
- Optioneel: RS-232-interface.
- Voeding: ingebouwde oplaadbare accu ($\pm 200u$) + adapter

UWE VGW

- OIML R76: 2006 genehmigt.
- Hochgeschwindigkeits-24-Bit-A/D-Wandler für Leistung und Stabilität.
- LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
- 3-farbige Hintergrundbeleuchtung und Alarm zur Überprüfung der Wiegefunktion.
- Überlast- und Stoßschutzmechanismus schützt vor übermäßige Belastungen und Stöße.
- Einfaches Griffdesign für einfache Mobilität.
- Zu den Funktionen gehören: Automatische / manuelle Nullpunktkorrektur, Volllast-Tara, Speicherakkumulatio, DUAL-Range Wägebereich, Gewichtsanzeige kg / lb, Automatische Energieeinsparung, Akku Leer "Symbol" und Ladestatusanzeige.
- Hintergrundbeleuchtung und SUS304 Edelstahl-Deckplatte enthalten.
- Abmessungen des Plateaus: 230 x 250 mm.
- Optional: RS-232-Schnittstelle.
- Energie: Eingebauter Akku ($\pm 200Std$) + Adapter

Model Modell	Weegvermogen Tragkraft	Indeling Teilung	Plateau afmeting Wägeplattform	M
VGW-3	3 kg	0.1 g	230 x 250 mm	X
VGW-6	6 kg	0.2 g	230 x 250 mm	X
VGW-15	15 kg	0.5 g	230 x 250 mm	X
VGW-30	30 kg	1 g	230 x 250 mm	X

Betrouwbaar en prijsgunstig / Zuverlässig und Preiswert