



UWE VOC



VIBRA
Measure the Future



uweshop.eu

UWE VOC

Specificaties / Spezifikationen



UWE VOC

- Hoge snelheid 24-bits multiplex Delta-Sigma A/D-converters voor prestaties en stabiliteit.
- Hoge resolutie.
- LCD-display met LED-achtergrondverlichting.
- Compact ontwerp voor ruimtebesparing.
- Overbelastings- en schokbeschermingsmechanisme beschermt tegen overmatige belastingen en schokken.
- Easy Grip Design voor mobiliteitsgemak.
- Functies waaronder: Stuk gewichtsverhoging, Vollast Tarra, Geheugenaccumulatie voor gewicht en totaal aantal, Overgewicht / totaal stuk alarm, Negatieve stuks en telling, Gebruiker ID, Automatische / handmatige tarra Stukgewicht optellen.
- Enkel- of Dual-Range weegbereik.
- In hoogte verstelbare voetjes.
- Afmeting plateau: 230 x 250 mm.
- Optioneel: Dual Side Display / RS-232-interface.
- Voeding: ingebouwde oplaadbare accu ($\pm 2000u$) + adapter



UWE VOC

- Hochgeschwindigkeits-24-Bit-Multiplex-Delta-Sigma-A/D-Wandler für Leistung und Stabilität.
- Hohe Auflösung.
- LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
- Kompaktes Design für Platzerparnis.
- Überlast- und Stoßschutzmechanismus schützt vor übermäßige Belastungen und Stöße.
- Easy Grip Design für einfache Mobilität.
- Zu den Funktionen gehören: Stück Gewichtszunahme, Volllast Tara, Speicherakkumulation für Gewicht und Gesamtzahl, Übergewicht / Gesamtstück Alarm, negative Stücke und Anzahl, Benutzer ID, Automatische / manuelle Tara, Stück gewicht hinzufügen.
- Einzel- oder Doppel Wägebereich.
- Mit den Stellfüßen höhenverstellbar.
- Abmessungen des Plateaus: 230 x 250 mm.
- Optional: Dual Side Display / RS-232-Schnittstelle.
- Energie: Eingebauter Akku ($\pm 200Std$) + Adapter

Model Modell	Weegvermogen Tragkraft	Indeling Teilung	Plateau afmeting Wägeplattform	M
VOC-3	3 kg	0.1 g	225 x 320 mm	X
VOC-6	6 kg	0.2 g	225 x 320 mm	X
VOC-15	15 kg	0.5 g	225 x 320 mm	X
VOC-30	30 kg	1g	225 x 320 mm	X

Betrouwbaar en prijsgunstig / Zuverlässig und Preiswert