



UWE VOP



VIBRA
Measure the Future



uweshop.eu

UWE VOP

Specificaties / Spezifikationen



UWE VOP

- OIML R76: 2006 Goedgekeurd in overeenstemming met EN45501: 2015 en NAWI-richtlijn 2014/31/EU.
- Hoge snelheid 24-bits multiplex Delta-Sigma A/D-converters voor prestaties en stabiliteit.
- Ondersteunende prijs per kg of per 100 g.
- LCD-display met LED-achtergrondverlichting.
- Compact ontwerp voor ruimtebesparing.
- Overbelastings- en schokbeschermingsmechanisme beschermt tegen overmatige belastingen en schokken.
- Easy Grip Design voor mobiliteitsgemak.
- Functies waaronder: Automatische / handmatige nul-correctie, Vollast Tarra, Geheugenaccumulatie, Vaste eenheidsprijs, Betaald en wisselgeld, Automatische energiebesparing, Waarschuwing voor bijna leeg signalering en oplaadstatusindicator.
- Achtergrondverlichting en Dual Side Display inbegrepen.
- In hoogte verstelbare voetjes
- Afmeting plateau: 225 x 320 mm.
- Optioneel: RS-232-interface.
- Voeding: ingebouwde oplaadbare accu ($\pm 200u$) + adapter



UWE VOP

- OIML R76: 2006 Zugelassen gemäß EN45501: 2015 und NAWI-Richtlinie 2014/31/EU.
- Hochgeschwindigkeits-24-Bit-Multiplex-Delta-Sigma-A/D-Wandler für Leistung und Stabilität.
- Stützpreis pro kg oder pro 100 g.
- LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
- Kompaktes Design für Platzersparnis.
- Überlast- und Stoßschutzmechanismus schützt vor übermäßige Belastungen und Stöße.
- Easy Grip Design für einfache Mobilität.
- Zu den Funktionen gehören: Automatische / manuelle Nullpunktkorrektur, Vollast-Tara, Speicherakkumulation, fester Stückpreis, bezahlt und geändert, automatischer Energiesparmodus, Akku Leer "Symbol" und Ladestatusanzeige.
- Hintergrundbeleuchtung und Dual Side Display enthalten.
- Mit den Stellfüßen höhenverstellbar.
- Abmessungen des Plateaus: 225 x 320 mm.
- Optional: RS-232-Schnittstelle.
- Energie: Eingebauter Akku ($\pm 200Std$) + Adapter

Model Modell	Weegvermogen Tragkraft	Indeling Teilung	Plateau afmeting Wägeplattform	M
VOP-3	1.5 / 3 kg	0.5 / 1 g	230 x 250 mm	V
VOP-6	3 / 6 kg	1 / 2 g	230 x 250 mm	V
VOP-15	6 / 15 kg	2 / 5 g	230 x 250 mm	V
VOP-30	15 / 30 kg	5 / 10 g	230 x 250 mm	V

Betrouwbaar en prijsgunstig / Zuverlässig und Preiswert