



UWE VTM



VIBRA
Measure the Future



uweshop.eu

UWE VTM

Specificaties / Spezifikationen



UWE VTM

- OIML-R76 en EC KLASSE III goedgekeurd (ijkwaardig)
- Groot LCD display met verlichting (51 mm cijfer hoogte)
- Kunststof indicator
- Sterk aluminium frame met RVS plateau en met statief
- In hoogte verstelbaar doormiddel van de stelvoeten
- Loadcell beschermt tegen overbelasting
- Multi-Interval-Range
- Automatische tarra / nul-correctie
- OIML maximale tarra 1/3 weegvermogen (NORM volledige tarra)
- Automatische uitschakeling bij niet-gebruik
- Automatische kalibratiefunctie
- Optie: RS-232 aansluiting
- Voeding: ingebouwde oplaadbare accu ($\pm 200u$) + adapter

UWE VTM

- OIML-R76 und EG-KLASSE III genehmigt (Eichfähig)
- Großes LCD-Display mit Beleuchtung (51 mm Ziffernhöhe)
- Kunststoffanzeige
- Stabiler Aluminiumrahmen mit Edelstahlplattform und Stativ
- Mit den Stellfüßen höhenverstellbar
- Geschützt gegen Überlastung
- Multi-Intervall-Bereich
- Automatische Tara- / Nullstellung
- OIML maximale Tara 1/3 Wiegekapazität (NORM volle Tara)
- Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
- Automatische Kalibrierungsfunktion
- Akku Leer "Symbol"
- Option: RS-232-Verbindung
- Energie: Eingebauter Akku ($\pm 200Std$) + Adapter

Model Modell	Weegvermogen Tragkraft	Indeling Teilung	Plateau afmeting Wägeplattform	M
VTM-B30	15 / 30 kg	5 / 10 g	300 x 400 mm	V
VTM-B60	30 / 60 kg	10 / 20 g	300 x 400 mm	V
VTM-F60	30 / 60 kg	10 / 20 g	420 x 520 mm	V
VTM-F150	60 / 150 kg	20 / 50 g	420 x 520 mm	V
VTM-L300	150 / 300 kg	50 / 100 g	500 x 600 mm	V

Betrouwbaar en prijsgunstig / Zuverlässig und Preiswert