




UWE W75



VIBRA
Measure the Future



uweshop.eu

UWE W75

Specificaties / Spezifikationen



UWE W75

- OIML R76: 2006 Klasse III.
- Groot LCD-display met LED-achtergrondverlichting (50 mm cijferhoogte).
- 3 kleuren achtergrondverlichting en alarm voor checkweegfunctie.
- Hoge snelheid 24-bits multiplex delta-sigma A/D-converters voor prestaties en stabiliteit.
- Kunststof indicator.
- Sterk aluminium frame met RVS plateau en met statief.
- Aluminium loadcell.
- Loadcell beschermt tegen overbelasting.
- In hoogte verstelbaar doormiddel van de stelvoeten.
- Multi-Interval-Range weegbereik.
- Ondersteunt Kg / lb tellen van stuks.
- Functies waaronder: Automatische / handmatige nul-correctie, Vollast Tarra, Automatische / handmatige Tarra, Vooraf ingestelde Tarra, Automatisch continu Tarra, Geheugenaccumulatie, Filter, dierenweging, Stuks tellen, Waarschuwing voor bijna leeg signalering en oplaadstatusindicator.
- Ingebouwde oplaadbare accu voor circa 200 uur gebruik.
- Inclusief meegeleverde adapter.
- Afmeting plateau B: 300 x 400 mm / Maat F: 420 x 520 mm.
- Optioneel: RS-232-interface.



UWE W75

- OIML R76: 2006 Klasse III.
- Großes LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung (50 mm Ziffernhöhe).
- 3-farbige Hintergrundbeleuchtung und Alarm zur Überprüfung der Wiegefunktion.
- Hochgeschwindigkeits-24-Bit-Multiplex-Delta-Sigma-A/D-Wandler für Leistung und Stabilität.
- Kunststoffanzeige.
- Starker Aluminiumrahmen mit Edelstahlplattform und Stativ.
- Aluminium-Wägezelle.
- Wägezelle schützt vor Überlastung.
- Höhenverstellbar über die verstellbaren Füße.
- DUAL-Range Wägebereich.
- Unterstützt das Zählen von kg / lb Stück.
- Zu den Funktionen gehören: Automatische / manuelle Nullpunktkorrektur, Volllast-Tara, Automatische / manuelle Tara, voreingestellte Tara, Automatische kontinuierliche Tara, Speicherakkumulation, Filter, Tierwiegen, Stückzählung, Akku Leer "Symbol" und Ladestatusanzeige.
- Eingebauter Akku für ca. 200 Betriebsstunden.
- Inklusive Adapter.
- Abmessungen der Plattform B: 300 x 400 mm/Größe F: 420 x 520 mm.
- Optional: RS-232-Schnittstelle.

Model Modell	Weegvermogen Tragkraft	Indeling Teilung	Plateau afmeting Wägeplattform	M
W75-B30	15 / 30 kg	5/10 g	300 x 400 mm	V
W75-B60	30 / 60 kg	10/20 g	300 x 400 mm	V
W75-F60	30 / 60 kg	10/20 g	400 x 500 mm	V
W75-F150	60 / 150 kg	20/50 g	400 x 500 mm	V

Betrouwbaar en prijsgunstig / Zuverlässig und Preiswert