



# Shinko Denshi VIBRA ALE



**VIBRA**  
Measure the Future



[uweshop.eu](http://uweshop.eu)

# Shinko Denshi VIBRA ALE

## Specificaties / Spezifikationen



### Shinko Denshi VIBRA ALE

- "Tuning Fork Sensor" meetsysteem
- Voorzien van automatische interne kalibratie
- Nieuwe robuuste behuizing
- Verlicht display van 2 regels met 7 segmenten voor gewichtaflezing en 16 segmenten voor het menu.
- Dierweging en Checkwegen (Hi- Ok- Lo)
- Programmeerbare sneltoetsen
- Snelle gewichtsstabilisatie
- Wegen- tellen- en controlewegen
- RS232C communicatiepoort
- USB uitgang (B type)
- Voeding: adapter en/of batterijen
- Modellen met een nauwkeurigheid van 1mg zijn voorzien van een windkap

### Shinko Denshi VIBRA ALE

- Robusten Stimmgabel-Wägesystem
- All dieser Modelle verfügen über eine automatische interne Kalibrierung mit einem Tastendruck kann das Gerät jederzeit kalibriert werden
- ABS-Gehäuse mit Edelstahl-Wägeplattform
- Großes 2-zeiliges LCD-Display
- Interne Justierautomatik
- Funktionen: Wiegen, Stückzählung , Prozent, Checkweighing / Hi-Lo, Tierwägen
- Serieller Ausgang (RS232C) für Drucker oder PC
- USB-B-Ausgang
- Batteriehalter für Batteriebetrieb (4AA batterien)
- Adapter inklusive
- Windschutz serienmäßig für Modelle mit 1 Mg

Model Modell	Plateau afmeting Wägeplattform	Weegvermogen Tragkraft	Indeling Teilung	M
ALE323R	118 mm diameter	320 g	d=0.001 g / e=0.01 g	V
ALE623R	118 mm diameter	620 g	d=0.001 g / e=0.01 g	V
ALE3202R	190x260 mm	3,2 kg	d=0.01 g / e=0.1 g	V
ALE6202R	190x260 mm	6,2 kg	d=0.01 g / e=0.1 g	V

**Betrouwbaar en prijsgunstig / Zuverlässig und Preiswert**