



Shinko Denshi VIBRA HJK-R



VIBRA
Measure the Future



uweshop.eu

Shinko Denshi VIBRA HJK-R

Specificaties / Spezifikationen



VIBRA HJK-R (RVS IP65) Klasse II

De nieuwe HJK-R van Vibra is standaard voorzien van interne kalibratie en nieuwe indicator met groot LCD scherm.

- Hoge precisie industriewegschaal
- "Tuning Fork Sensor" weegprincipe
- Snelle en stabiele weegresultaten
- Volledig RVS uitvoering in IP65 klasse
- 1m kabel tussen Indicator en weegplateau
- Groot LCD scherm met gewicht en sneltoets bediening
- Display met achtergrondverlichting(Backlight)
- Serieële uitgang DB9 9 pin connector
- Voeding: via bijgeleverde netadapter
- Afmetingen: 350x482x175 mm



VIBRA HJK-R (Edelstahl IP65) Klasse II

Der neue HJK-R von Vibra ist standardmäßig mit einer internen Kalibrierung und einer neuen Anzeige mit großem LCD-Bildschirm ausgestattet.

- Hochpräziser industrieller Maßstab
- Wiegeprinzip „Stimmgabelsensor“
- Schnelle und stabile Wiegeergebnisse
- Edelstahl Wägebürcke und Anzeige (IP65-Klasse)
- 1 m Kabel zwischen Anzeige und Wägebürcke
- Großer LCD-Bildschirm mit Gewicht und Tastenkombination
- Hintergrundbeleuchtetes Display (Hintergrundbeleuchtung)
- 9-poliger Stecker des seriellen Ausgangs DB9
- Stromversorgung: über mitgeliefertes Netzteil
- Abmessungen: 350 x 482 x 175 mm

Model Modell	Plateau afmeting Wägeplattform	Weegvermogen Tragkraft	Indeling Teilung	M
HJK-R 17	340x400 mm	17 kg	d=0.1 e=1 g	V
HJK-R 33	340x400 mm	33 kg	d=0.1 e=1 g	V
HJK-R 62	340x400 mm	6.2 kg / 62 kg	0.1 g / 1g	V

Betrouwbaar en prijsgunstig / Zuverlässig und Preiswert