



UWE VFS - VFSII



VIBRA
Measure the Future



uweshop.eu

UWE VFS - VFSII

Specificaties / Spezifikationen



UWE VFS - VFSII

- OIML-R76 en EC KLASSE III goedgekeurd (ijkwaardig)
- Groot LCD display met verlichting (51 mm cijfer hoogte)
- RVS indicator (IP-65)
- Robuust RVS frame met plateau en met statief (IP-65)
- In hoogte verstelbaar doormiddel van de stelvoeten
- Loadcell beschermt tegen overbelasting
- Multi-Interval-Range
- Automatische tarra / nul-correctie
- OIML maximale tarra 1/3 weegvermogen (NORM volledige tarra)
- Automatische uitschakeling bij niet-gebruik
- Automatische kalibratiefunctie
- Accu bijna leeg signalering
- Optie: RS-232 aansluiting
- Voeding: ingebouwde oplaadbare accu ($\pm 200u$) + adapter
- Loadcell VFS: Aluminium IP65
- Loadcell VFS II: RVS IP68



UWE VFS - VFSII

- OIML-R76 und EG-KLASSE III genehmigt (Eichfähig)
- Großes LCD-Display mit Beleuchtung (51 mm Ziffernhöhe)
- Edelstahlanzeige (IP-65)
- Robuster Edelstahlrahmen mit Plattform und Stativ (IP-65)
- Geschützt gegen Überlastung
- Multi-Intervall-Bereich
- Automatische Tara- / Nullstellung
- OIML maximale Tara 1/3 Wiegekapazität (NORM volle Tara)
- Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
- Automatische Kalibrierungsfunktion
- Akku Leer "Symbol"
- Plattformgröße: 420x520 mm
- Option: RS-232-Verbindung
- Energie: Eingebauter Akku ($\pm 200Std$) + Adapter
- Wägezelle VFS: Aluminium IP65
- Wägezelle VFS II: Edelstahl IP68

Model Modell	Weegvermogen Tragkraft	Indeling Teilung	Plateau afmeting Wägeplattform	M
VFS 60	30 / 60 kg	10 / 20 g	425 x 525 mm	V
VFS 150	60 / 150 kg	20 / 50 g	425 x 525 mm	V
VFS II 60	30 / 60 kg	10 / 20 g	425 x 525 mm	V
VFS II 150	60 / 150 kg	20 / 50 g	425 x 525 mm	V
VFS II 300	150 / 300 kg	50 / 100 g	425 x 525 mm	V
VFS II L300	150 / 300 kg	50 / 100 g	500 x 600 mm	V

Betrouwbaar en prijsgunstig / Zuverlässig und Preiswert