



# AGS-II

## PRODUCT INFORMATIE

- ✓ OIML Klasse III uitvoering, standaard IP68 en ingesteld als Dual-interval.\*\*
- ✓ Hogere weegprecisie mogelijk bij intern gebruik.
- ✓ IP66 en IP68 constructie, ideaal in vochtige omgevingen.
- ✓ Vochtafstotende siliconencoating die de elektronica beschermt
- ✓ IR-sensor voor handenvrij bediening van tarra, nul of M+, efficiënt en hygiënisch.
- ✓ Duurzame mechanische toetsen.
- ✓ Smart Lock biedt drie verschillende modi voor veelzijdige toepassingen.
- ✓ Geavanceerde tarra opties, continue, automatische en verpakking opties.
- ✓ 19mm grote LCD display cijfers, met hoorbare zoemer feedback.
- ✓ Weeg-stabiliteit filter, Checkweging (Laag-OK-Hoog) I.C.M. 3 kleuren display
- ✓ Automatische kalibratie en gravity instellingen
- ✓ Ingebouwde real-time klok (RTC), ideaal voor het uitsturen van gegevens.
- ✓ Loadell beschermd tegen overbelasting.
- ✓ Stroombron: AC100~240 V, DC 12V / 0,5A, ingebouwde oplaadbare accu: DC6V 4Ah
- ✓ Bedrijfstemperatuur: -10°C / 40°C (14°F / 104°F), R.H. 85%
- ✓ Opties: RS-232 - Wi-Fi – Bluetooth
- ✓ Weegplateau AGS-II 300/600 g = Ø150 mm, alle andere AGS-II modellen = 210 x 210 mm



MODEL	CAPACITEIT	INDELING
AGS-II	300 g	0,1 g
AGS-II	600 g	0,2 g
AGS-II	3/6 kg	1/2 g
AGS-II	6/15 kg	5/10 g
AGS-II	15/30 kg	5/10 g

\*\* AGS-II 300 en 600g (IP66) zijn standaard single range ingesteld.



**RIBA Weegtechniek B.V.**

Laageinde 13B | 4191 NR Geldermalsen | Tel: +31 (0)345 - 582513

[www.uweshop.eu](http://www.uweshop.eu) | [info@uweshop.eu](mailto:info@uweshop.eu)