



AXM-II

PRODUCT INFORMATIE

- ✓ OIML Klasse III uitvoering, standaard ingesteld als Dual-interval.
- ✓ Hogere weegprecisie mogelijk bij intern gebruik.
- ✓ IR-sensor voor handenvrij bediening van tarra, nul of M+, efficiënt en hygiënisch.
- ✓ Duurzame mechanische toetsen.
- ✓ Smart Lock biedt drie verschillende modi voor veelzijdige toepassingen.
- ✓ Geavanceerde tarra opties, continue, automatische en verpakking opties.
- ✓ 31mm grote LCD display cijfers, met hoorbare zoemer feedback.
- ✓ Weeg-stabiliteit filter, Checkweging (Laag-OK-Hoog) I.C.M. 3 kleuren display
- ✓ Automatische kalibratie en gravity instellingen
- ✓ Ingebouwde real-time klok (RTC), ideaal voor het uitsturen van gegevens.
- ✓ Overbelasting en schokbeschermingsmechanisme voor de loadcell.
- ✓ Stroombron: AC100~240 V, DC 12V / 0,5A, ingebouwde oplaadbare accu: DC6V 4Ah
- ✓ Bedrijfstemperatuur: -10°C / 40°C (14°F / 104°F), R.H. 85%
- ✓ Opties: RS-232 - Wi-Fi – Bluetooth
- ✓ Weegplateau: 215 x 250 mm



MODEL	CAPACITEIT	INDELING
AXM-II	1,5/3 kg	0,5/1 g
AXM-II	3/6 kg	1/2 g
AXM-II	6/15 kg	2/5 g
AXM-II	15/30 kg	5/10 g



RIBA Weegtechniek B.V.

Laageinde 13B | 4191 NR Geldermalsen | Tel: +31 (0)345 - 582513

www.uweshop.eu | info@uweshop.eu